

DIMENSIONS

Empattement (mm)	1410
Longueur (mm)	2069
Largeur (mm)	724
Hauteur (mm)	1100
Hauteur de selle (mm)	809
Garde au sol mini (mm)	177
Poids à vide sans essence (Kg)	145
Capacité réservoir (l)	22,5
Capacité d'huile moteur (l)	2.8

MOTEUR

TYPE:	Mono-cylindre 4 temps
ALÉSAGE (mm)	90
COURSE (mm)	70
CYLINDRÉE (cm ³)	445,3
TAUX DE COMPRESSION	10:1
DÉMARREUR	Électrique
REFROIDISSEMENT	Air/Huile

DISTRIBUTION TYPE:

Simple arbre à cames (SOHC), 4 soupapes

LUBRIFICATION TYPE:

A carter sec avec pompe, filtre à cartouche et radiateur d'huile.

ALLUMAGE TYPE:

Électronique, décharge inductive,
avec l'avance réglable (CDI)
Bougie type "NGK" DPR8Z

ALIMENTATION TYPE:

Injection électronique
Corps de papillon diamètre: 36

EMBRAYAGE TYPE:

Multidisques à bain d'huile
Plaques de friction 7
Disques de conduite 6

TRANSMISSION PRIMAIRE

Pignon moteur (dents) 24
Couronne d'embrayage (dents) 64
Rapport de transmission 2.667

BOITE DE VITESSE TYPE:

A prise constante
Nombre de rapport 5
Rapport de vitesses:
1ère 2.917
2ème 1,765
3ème 1,35
4ème 1,10
5ème 0.88

TRANSMISSION SECONDAIRE

Pignon de transmission (dents)	16
Couronne de la roue arrière (dents)	40
Rapport de transmission	2,500

CADRE TYPE:

Faisceau de simple tubes en acier, double berceau.

SUSPENSION AVANT TYPE:

Fourche hydraulique télescopique inversée entièrement réglable
Ø de la fourche (mm) 47
Débattement (mm) 130

SUSPENSION ARRIÈRE TYPE:

Hydraulique à double amortisseur entièrement réglable
Précontrainte de ressort réglable
Débattement (mm) 106

FREIN AVANT TYPE:

Disque flottant à commande hydraulique
Ø du disque (mm) 320

FREIN ARRIÈRE TYPE:

Disque fixe à commande hydraulique
Ø du disque (mm) 220

JANTE AVANT TYPE:

Matériaux Alliage léger
Dimension 3,5"x17"

JANTE ARRIÈRE TYPE:

Matériaux Alliage léger
Dimension 4,25"x17"

PNEU AVANT TYPE:

Modèle "GOLDEN TYRE" GT260 Road Tyre
Taille 120/70-17"

PNEU ARRIÈRE TYPE:

Modèle "GOLDEN TYRE" GT260 Road Tyre
Taille 150/60-17"

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE:

Voltage 12 V
Batterie 12V-12Ah

Les spécifications techniques indiquées ici peuvent être sujets à changement sans préavis et peuvent varier selon les exigences et les conditions.

