

Type moteur	2 cylindres en ligne, 4 Temps, 4 soupapes par cylindre à double arbre à cames, liquide	Cadre	Cadre décomposable, chevalet en acier avant, arrière en alu	Pneu avant	120/70-ZR17
Cylindrée	302 cm ³	Suspension avant	Fourches inversée Ø 41 mm	Pneu arrière	160/70-ZR17
Taux de compression	12:1	Suspension arrière	Tube en acier chevalets bras oscillant, amortisseur ar latéral avec réglage hydraulique et précontrainte du ressort	Longueur	2150 mm
Alésage x Course	65 mm x 45,2 mm	Frein avant	Double disque flottant Ø 260 mm, 4 pistons	largeur	800 mm
Lubrification	Carter humide	Frein arrière	Simple disque Ø 240 mm étrier double piston	hauteur	1130 mm
Alimentation	Injection électronique Ø 37 mm	Jantes AV	Alu E 17" x MT 3.50" DOT	Empattement	1405 mm
Embrayage	Multidisques à bain d'huile	Jantes AR	Alu E 17" x MT 4,50" DOT	Garde au sol	175 mm
Démarrage	Électrique			Poids	180 kg
Transmission	6 vitesses				
Transmission finale	Chaine				
Réservoir d'essence	16 litres				