

Type moteur	monocylindres, 4 Temps,	Cadre	Cadre décomposable,	Pneu avant	120/70-ZR12
EURO4	4 soupapes refroidissement par		chevalet en acier avant, arrière en alu	Pneu arrière	130/70 - ZR12
	air, simple arbre à cames	Suspension avant	Fourches inversée		
Cylindrée	124,8 cm <sup>3</sup>		Ø 41 mm	Longueur	1770 mm
Taux de compression	9,8 :1	Suspension arrière	Tube en acier chevalets	largeur	755 mm
Alésage x Course	54 mm x 54,5 mm		bras oscillant, mono amortisseur	hauteur	1025 mm
Lubrification	Carter humide		central réglable en précontrainte	Empattement	1215 mm
Alimentation	Injection électronique ø 28 mm	Frein avant	Simple disque flottant	Hauteur de selle	780 mm
Embrayage	Multidisques à bain d'huile		Ø 210 mm, 2 pistons, CBS	Garde au sol	160 mm
Démarrage	Électrique	Frein arrière	Simple disque ø 190 mm		
Transmission	5 vitesses		étrier simple piston, CBS	Poids	116 kg
Transmission finale	Chaîne	Jantes AV	Alu 12" x MT 3.00" DOT		
Réservoir d'essence	7,2 litres	Jantes AR	Alu 12" x MT 3,50" DOT		